

# TECHNISCHE FICHE

.....

## Hoogglans tegels

### Wat is een hoogglans of poli tegel ?

Een polijsting is een oppervlak van een keramische tegel waaraan een glanzende of satijnachtige afwerking wordt gegeven door middel van een mechanische polijstbehandeling na het bakken.

Bij de keuze van keramische vloertegels dient men niet alleen rekening te houden met de gebruiksintensiteit van de ruimte, maar ook met de eventuele aanwezigheid van stof, zand en vuil alsook met de eigenschappen van de tegel. Een ingebouwde matkader voor vloermatten en de aanwezigheid van vloermatten beschermt de vloer tegen krassen en slijtage.

### Voegsel

Als voegspecie adviseren wij het gebruik van aangepast cementgebonden voegsel voor keramische hoogglans tegels. Het voegsel Mapei Keracolor FF is hiervoor geschikt. Dit voegsel is opgebouwd uit fijn poeder, waardoor mogelijke krasvorming bij het invoegen tot een minimum beperkt wordt. Gebruik steeds een zachte voegspaan (**Impermo art. 124964**).

### Gebruik

Wanneer de slijt- en krasbelasting in de ruimte groot is, zal men het risico op slijtage van en krasvorming in de tegels nooit volledig kunnen uitsluiten. Zo heeft zand een hoge hardheid, waardoor het krassen kan veroorzaken op vele tegels met een lagere hardheid. Zandkorrels die blijven kleven aan schoenzolen (gebrek aan of onvoldoende performante vloermatten) of aan stoelpoten met een beperkt contactoppervlak (en bijgevolg een hoge contactdruk) liggen dan ook vaak aan de basis van vroegtijdige slijtage en krasvorming.

Houten, metalen of plastic meubelpoten dienen te worden voorzien van vilten vloerbeschermers.

Plastic wielen van bureaustoelen dienen vervangen te worden door rubberen exemplaren.

Hoogglans tegels worden ook sneller dof op plaatsen waar deze veel betreden worden zoals hal en woonkamer.

### Onderhoud

Keramische tegels met een open structuur (bv. gepolijste tegels) vereisen een aangepast en regelmatig onderhoud.

Het gebruik van krassende en schurende producten is hierbij uit den boze.

**Eénmalige** reiniging met **Tilestone cementslolverwijderaar voor keramische tegels (Impermo art. 132273)**

**Wekelijks** onderhoud met **Tilestone onderhoudsreiniger voor keramische tegels (Impermo art. 132270)**

**Seizoen** schoonmaak met **Tilestone krachtige reiniger voor keramische tegels (Impermo art. 135621)**

We raden aan om na het onderhoud voldoende na te spoelen met zuiver water, om streepvorming en de versnelde vervuiling van de voegen door achterblijvende zeepresten te vermijden.