



Iedere dag blij met je mooie vloer !

Tilestone advies keramische vloertegels

Keramische tegels worden gemaakt uit hoogwaardige grondstoffen, met hoge druk geperst en onder zeer hoge temperaturen gebakken. Hierdoor worden ze uiterst slijtvast, haast nooit poreus en erg makkelijk in onderhoud. Het is echter van belang de tegels na plaatsing correct te reinigen.



1. Verwijder **ALTIJD** na plaatsing de cementsluier (Vanaf 7 dagen na invoegen)

Naargelang de vervuiling, tot ca. 1:4 met water verdund verdelen.
Schrobben en 15min. laten inwerken, niet laten opdrogen!
Minstens 4x rijkelijk naspoelen met zuiver water.

Verbruik: 1l voor ca. 10-15m² (Impermo art. 132273)



2. Reinig regelmatig de vloer met de onderhoudsreiniger

Voeg het product steeds toe aan het dweilwater, ca. 20ml – 40ml op 8l water.
Het oppervlak met dweil natvochtig wissen.
De vloer volledig laten drogen alvorens te belopen.

Verbruik: zeer spaarzaam (Impermo art. 132270)



3. Zorg voor een grondige periodieke reiniging met de krachtige reiniger

Naargelang de vervuiling onverdund tot 1:10 met zuiver water mengen.
Schrobben en 10-20 min. laten inwerken, niet laten opdrogen!
Minstens 4x rijkelijk naspoelen met zuiver water.

Verbruik: 1l voor ca. 10-12m² (Impermo art. 135621)

Opgelet! Sommige producten bevatten zuren of zijn mild alkalisch en kunnen daardoor andere materialen aantasten zoals natuursteen, hout, ...
Vooraf op een klein oppervlak testen.